












SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY</b>								
<b>U-CROWN</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -18 do 54°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -30 do 24°C, autorestart, strieborný design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie CH - šampán, SL - strieborné								
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/I CH, SL</b>		20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	525
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	52	899×596×378 / 42,0	1 010
	<b>9</b>	<b>GWH09UB-K6DNA4A</b>	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 535</b>
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/I CH, SL</b>		21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	538
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	53	899×596×378 / 43,5	1 029
	<b>12</b>	<b>GWH12UB-K6DNA4A</b>	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 567</b>
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/I CH, SL</b>		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	710
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/O</b>		-	-	57	950×700×396 / 50,5	1 098
<b>18</b>	<b>GWH18UC-K6DNA4A</b>	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 808</b>	
<b>G-TECH</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, bielo-strieborný design vnútornej jednotky						
		<b>GWH09AEC-K6DNA1A/I</b>		21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	391
		<b>GWH09AEC-K6DNA1A/O</b>		-	-	52	848×596×320 / 33,5	624
	<b>9</b>	<b>GWH09AEC-K6DNA1A</b>	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 015</b>
		<b>GWH12AEC-K6DNA1A/I</b>		21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	423
		<b>GWH12AEC-K6DNA1A/O</b>		-	-	52	848×596×320 / 33,5	627
	<b>12</b>	<b>GWH12AEC-K6DNA1A</b>	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 050</b>
<b>AMBER</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora (mimo 18k), elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky						
		<b>GWH09YC-K6DNA1A/I</b>		24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	349
		<b>GWH09YC-K6DNA1A/O</b>		-	-	52	848×596×320 / 33,5	690
	<b>9</b>	<b>GWH09YC-K6DNA1A</b>	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 039</b>
		<b>GWH12YC-K6DNA1A/I</b>		25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	362
		<b>GWH12YC-K6DNA1A/O</b>		-	-	53	848×596×320 / 33,5	710
	<b>12</b>	<b>GWH12YC-K6DNA1A</b>	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 072</b>
		<b>GWH18YD-K6DNA1A/I</b>		34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	466
		<b>GWH18YD-K6DNA1A/O</b>		-	-	57	965×700×396 / 45,0	992
	<b>18</b>	<b>GWH18YD-K6DNA1A</b>	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 458</b>
		<b>GWH24YE-K6DNA1A/I</b>		36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	552
		<b>GWH24YE-K6DNA1A/O</b>		-	-	60	963×700×396 / 53,0	1 138
	<b>24</b>	<b>GWH24YE-K6DNA1A</b>	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 690</b>

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	kW			Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	
			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienie -15 do 50°C / kúrenie -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladienie -15 do 43°C / kúrenie -22 do 24°C (18/24), autorešart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky									
<b>FAIRY 2</b>		<b>R32</b>										
Poznámka: farebné prevedenie SL - strieborné, BK - čierne												
		<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I SL,BK</b>				25-38	889×294×212 / 11,0	-	-			314
		<b>GWH09AFC-K6DNA2F/O</b>				-	-	50	-	732×555×330 / 23,5		523
	<b>9</b>	<b>GWH09ACC-K6DNA1F</b>	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>837</b>
		<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I SL,BK</b>				25-42	889×294×212 / 11,0	-	-			339
		<b>GWH12AFC-K6DNA2F/O</b>				-	-	52	-	732×555×330 / 24,5		559
	<b>12</b>	<b>GWH12ACC-K6DNA1F</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>898</b>
		<b>GWH18ACD-K6DNA1D/I SL,BK</b>				31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-			441
		<b>GWH18QD-K6DNA1D/O</b>				-	-	57	-	965×700×396 / 45,0		988
	<b>18</b>	<b>GWH18ACD-K6DNA1D</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>1 429</b>
		<b>GWH24ACE-K6DNA1A/I SL,BK</b>				33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-			565
		<b>GWH24QE-K6DNA1E/O</b>				-	-	57	-	963×700×396 / 53,5		1 145
	<b>24</b>	<b>GWH24ACE-K6DNA1A</b>	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>1 710</b>
<b>FAIRY</b>		<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorešart, biely design vnútornej jednotky									
Poznámka: farebné prevedenie W - biele, BK - čierne, SL - strieborné												
		<b>GWH09ACC-K6DNA1A/I</b>				26-37	889×294×212 / 11,0	-	-			296
		<b>GWH09ACC-K6DNA1A/O</b>				-	-	50	-	782×540×320 / 27,5		524
	<b>9</b>	<b>GWH09ACC-K6DNA1A</b>	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>820</b>
		<b>GWH12ACC-K6DNA1D/I</b>				26-38	889×294×212 / 11,0	-	-			318
		<b>GWH12QC-K6DNA1D/O</b>				-	-	52	-	848×596×320 / 31,0		560
	<b>12</b>	<b>GWH12ACC-K6DNA1D</b>	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>878</b>
		<b>GWH18ACD-K6DNA1D/I</b>				31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-			403
		<b>GWH18QD-K6DNA1D/O</b>				-	-	57	-	965×700×396 / 45,0		988
	<b>18</b>	<b>GWH18ACD-K6DNA1D</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>1 391</b>
		<b>GWH24ACE-K6DNA1A/I</b>				33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-			526
		<b>GWH24QE-K6DNA1E/O</b>				-	-	57	-	963×700×396 / 53,5		1 145
	<b>24</b>	<b>GWH24ACE-K6DNA1A</b>	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>		<b>1 671</b>






SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>PULAR</b>								
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely v horizontálnom aj vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky								
		<b>GWH09AGB-K6DNA1B/I</b>		23-40	770×251×190 / 8,2	-	-	247
		<b>GWH09AGB-K6DNA1B/O</b>		-	-	51	732×550×330 / 25,0	399
	<b>9</b>	<b>GWH09AGB-K6DNA1B</b>	2,7 / 2,8	0,0	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>646</b>
		<b>GWH12AGC-K6DNA1A/I</b>		23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	289
		<b>GWH12AGC-K6DNA1A/O</b>		-	-	52	732×550×330 / 25,0	430
	<b>12</b>	<b>GWH12AGC-K6DNA1A</b>	3,2 / 3,4	0,0	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>719</b>
		<b>GWH18AGD-K6DNA1D/I</b>		31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	361
		<b>GWH18AGD-K6DNA1D/O</b>		-	-	53	732×550×330 / 26,5	646
	<b>18</b>	<b>GWH18AGD-K6DNA1D</b>	4,6 / 5,2	0,0	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 007</b>
		<b>GWH24AGD-K6DNA1C/I</b>		34-48	972×300×225 / 13,5	-	-	414
		<b>GWH24AGD-K6DNA1C/O</b>		-	-	57	965×700×396 / 46,0	903
	<b>24</b>	<b>GWH24AGD-K6DNA1C</b>	6,1 / 6,4	0,0	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 317</b>
<b>LOMO</b>								
	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavení lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky						
		<b>GWH09QB-K6DND6I/I</b>		28-36	790×275×200 / 9,0	-	-	249
		<b>GWH09QB-K6DND6I/O</b>		-	-	52	776×540×320 / 29,5	372
	<b>9</b>	<b>GWH09QB-K6DND6I</b>	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>621</b>
		<b>GWH18QD-K6DND6B/I</b>		34-45	970×300×224 / 13,5	-	-	363
		<b>GWH18AAD-K6DNA1B/O</b>		-	-	54	842×596×320 / 34,0	595
	<b>18</b>	<b>GWH18QD-K6DND6B</b>	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>958</b>
		<b>GWH24QD-K6DND6A/I</b>		34-44	970×300×224 / 13,5	-	-	388
		<b>GWH24AAD-K6DNA1A/O</b>		-	-	57	955×700×396 / 46,0	840
	<b>24</b>	<b>GWH24QD-K6DND6A</b>	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 228</b>





SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH		
			Chladienie / Kúrenie	kW			Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka		Vonkajšia jednotka	
			POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky											
<b>BORA</b>	<b>R32</b>													
				<b>GWH09AAB-K6DNA1A/I</b>		28-37		773×250×185 / 8,5	-	-			205	
				<b>GWH09AAB-K6DNA3A/O</b>		-		-	52		776×540×320 / 29,0		329	
		<b>9</b>		<b>GWH09AAB-K6DNA1A</b>	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>534</b>	
				<b>GWH12AAB-K6DNA1A/I</b>		28-37		773×250×185 / 8,5	-	-			226	
				<b>GWH12AAB-K6DNA3A/O</b>		-		-	52		842×596×320 / 31,0		348	
		<b>12</b>		<b>GWH12AAB-K6DNA1A</b>	3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>574</b>	
				<b>GWH18AAD-K6DNA1B/I</b>		34-45		970×300×225 / 13,5	-	-			305	
				<b>GWH18AAD-K6DNA1B/O</b>		-		-	54		842×596×320 / 34,0		595	
		<b>18</b>		<b>GWH18AAD-K6DNA1B</b>	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>900</b>	
				<b>GWH24AAD-K6DNA1A/I</b>		34-44		970×300×225 / 13,5	-	-			348	
				<b>GWH24AAD-K6DNA1A/O</b>		-		-	57		955×700×396 / 46,0		840	
<b>24</b>		<b>GWH24AAD-K6DNA1A</b>	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>1 188</b>			
<b>CONSOLE</b>	<b>R32</b>													
				<b>GEH09AA-K6DNA1F/I</b>		23-36		700×600×215 / 15,5	-	-			412	
				<b>GEH09AA-K6DNA1F/O</b>		-		-	49		782×540×320 / 27,5		613	
		<b>9</b>		<b>GEH09AA-K6DNA1F</b>	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>1 025</b>	
				<b>GEH12AA-K6DNA1A/I</b>		25-40		700×600×215 / 15,5	-	-			480	
				<b>GEH12AA-K6DNA1A/O</b>		-		-	52		848×596×320 / 30,5		776	
		<b>12</b>		<b>GEH12AA-K6DNA1A</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>1 256</b>	
				<b>GEH18AA-K6DNA1F/I</b>		32-45		700×600×215 / 15,5	-	-			488	
				<b>GEH18AA-K6DNA1F/O</b>		-		-	57		965×700×396 / 46,0		1 071	
		<b>18</b>		<b>GEH18AA-K6DNA1F</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-		<b>SET CENA</b>		<b>1 559</b>	
		<b>DELENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5</b>												
		<b>NÁSTENNÉ LOMO</b>	<b>R32</b>											
POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač														
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x														
	<b>24</b>	<b>GUD71G/A-T</b>		7,0 / 8,0		40-45		1078×246×325 / 15,0	-	-		<b>503</b>		
	<b>36</b>	<b>GUD100G/A-T</b>		10,0 / 12,0		43-52		1350×253×326 / 18,0	-	-		<b>641</b>		

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
	kBTU	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
<b>PODSTR.-PARAPETNÉ R32</b>		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	595
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	614
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	790
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	805
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	832
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	1 060
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 165
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	1 231
<b>KAZETOVÉ R32</b>		POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x								
		GUD35T/A-T	3,5 / 4,0	33-39	570×265×570 / 17,0	-	-	439
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	226
	12	GUD35T/A-T set						665
		GUD50T/A-T	5,0 / 5,5	33-44	570×265×570 / 17,0	-	-	454
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	226
	18	GUD50T/A-T set						680
		GUD71T/A-T	7,0 / 8,0	39-43	840×240×840 / 29,0	-	-	618
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	24	GUD71T/A-T set						930
		GUD85T/A-T	8,5 / 8,8	41-49	840×240×840 / 29,0	-	-	627
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	30	GUD85T/A-T set						939
		GUD100T/A-T	10,0 / 12,0	42-50	840×240×840 / 31,0	-	-	702
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	36	GUD100T/A-T set						1 014
		GUD125T/A-T	12,1 / 13,5	42-51	840×240×840 / 33,0	-	-	784
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	42	GUD125T/A-T set						1 096
		GUD140T/A-T	13,4 / 15,5	45-52	840×240×840 / 36,0	-	-	888
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	48	GUD140T/A-T set						1 200
		GUD160T/A-T	14,5 / 17,0	48-54	840×240×840 / 36,0	-	-	975
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	312
	54	GUD160T/A-T set						1 287

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)			
<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autorestart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x												
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0			34-41	768x200x474 / 20,0	-	-			593
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5			36-43	1068x200x474 / 26,0	-	-			667
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0			36-40	1368x220x474 / 31,0	-	-			738
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8			35-42	1368x220x474 / 31,0	-	-			760
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0			40-46	1092x300x754 / 41,0	-	-			860
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5			37-42	1492x300x754 / 50,0	-	-			993
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5			38-43	1492x300x754 / 50,0	-	-			1 068
	54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0			38-44	1543x300x754 / 57,0	-	-			1 245
<b>KONDENZAČNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technológia, predhrievanie kompresora, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -20 do 48°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C										
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami U-MATCH 5												
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0			-	-	50	887x596x378 / 37,0			950
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5			-	-	53	887x596x378 / 39,0			1 003
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0			-	-	52	952x698x396 / 53,0			1 289
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8			-	-	53	1002x790x427 / 60,0			1 564
	36	GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0			-	-	55	940x820x530 / 83,0			2 168
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0			-	-	55	940x820x530 / 89,0			2 397
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5			-	-	56	940x820x530 / 95,0			2 535
	48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5			-	-	57	940x820x530 / 99,0			2 777
54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0			-	-	57	900x1345x412 / 112,0			3 037	
<b>MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH</b>												
<b>U CROWN NÁSTENNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcie temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK6LO												
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I	2,7 / 3,2			20-36	860x305x170 / 11,5	-	-			525
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I	3,5 / 4,0			21-37	860x305x170 / 11,5	-	-			538
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I	5,3 / 5,3			22-43	960x320x205 / 14,0	-	-			710
<b>G-TECH NÁSTENNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHd(xx)NK6LO												
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,2			20-36	860x305x170 / 11,5	-	-			391
	12	GWH12AEC-K6DNA1A/I	3,5 / 3,8			20-36	860x305x170 / 11,5	-	-			423










SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)			
<b>AMBER NÁSTENNÉ R32</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I	2,7 / 2,9			24-39	865x290x210 / 10,5	-	-		349	
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I	3,5 / 3,8			25-39	865x290x210 / 11,5	-	-		362	
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I	5,3 / 5,6			34-43	996x301x225 / 13,5	-	-		466	
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,2			36-47	1101x327x249 / 16,5	-	-		552	
<b>FAIRY 2 NÁSTENNÉ R32</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, strieborný a čierny design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I SL,BK	2,7 / 2,9			25-38	889x294x212 / 11,0	-	-		314	
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I SL,BK	2,7 / 2,9			25-42	889x294x212 / 11,0	-	-		339	
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I SL,BK	2,7 / 2,9			31-45	1013x307x221 / 13,5	-	-		441	
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I SL,BK	2,7 / 2,9			33-48	1122x329x247 / 17,5	-	-		565	
<b>FAIRY NÁSTENNÉ R32</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	9	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,0			26-37	889x294x212 / 11,0	-	-		296	
	12	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 / 3,7			26-38	889x294x212 / 11,0	-	-		318	
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 / 5,3			31-43	1013x307x221 / 13,5	-	-		403	
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,4			33-45	1122x329x247 / 16,5	-	-		526	
<b>PULAR NÁSTENNÉ R32</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6			24-38	704x260x185 / 7,5	-	-		242	
	9	GWH09AGB-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8			24-38	704x260x185 / 7,5	-	-		247	
	12	GWH12AGC-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4			24-41	779x260x185 / 8,0	-	-		289	
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2			28-42	982x311x221 / 13,5	-	-		361	
24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5			28-46	982x311x221 / 13,5	-	-		414		
<b>LOMO NÁSTENNÉ R32</b>			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6			26-38	790x200x275 / 9,0	-	-		242	
	9	GWH09QB-K6DND6I/I	2,5 / 2,8			28-36	790x275x200 / 9,0	-	-		249	
	12	GWH12QB-K6DND6I/I	3,2 / 3,5			25-37	790x275x200 / 9,0	-	-		270	
	18	GWH18QD-K6DND6B/I	4,6 / 5,2			34-45	970x300x224 / 13,5	-	-		363	
24	GWH24QD-K6DND6A/I	6,2 / 6,4			34-44	970x300x224 / 13,5	-	-		388		






SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
<b>BORA NÁSTENNÉ R32</b>		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	205
	12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	226
	18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2	34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	305
	24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4	34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	348
<b>KONZOLOVÉ R32</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	453
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	473
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	488
<b>PODSTR.-PARAPETNÉ R32</b>		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	591
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	598
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	630
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	796
<b>KAZETOVÉ R32</b>		POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 0,5m, biely design						
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 / 5,0	35-45	596x240x596 / 20,0	-	-	356
		TC03 panel	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-	155
	18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I set						511
		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1 / 8,0	36-45	840x240x840 / 26,0	-	-	581
		TC04 panel	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-	264
	24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I set						845



SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútrotná jednotka	Vnútrotná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
<b>KAZETOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: Wifi ovládanie (cez nástenný ovládač), 5 rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel, 360° výdych vzduchu, diaľkový aj nástenný ovládač, čerpadlo kondenzátu (1m)										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s R32 Free Match vonkajšími jednotkami												
	<b>NOVINKA</b>	<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I</b>	3,5 / 4,0			28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	-	-	390
		<b>TF05 panel</b>	-			-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	-	-	226
	<b>12</b>	<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET</b>										<b>616</b>
		<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I</b>	5,0 / 5,5			28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	-	-	404
		<b>TF05 panel</b>	-			-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	-	-	226
	<b>18</b>	<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET</b>										<b>630</b>
		<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I</b>	7,0 / 8,0			37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	-	-	583
		<b>TF06 panel</b>	-			-	950x52x950 / 6,0	-	-	-	-	312
	<b>24</b>	<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET</b>										<b>895</b>
	<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	<b>9</b>	<b>GFH(09)EA-K6DNA1B/I</b>	2,5 / 2,8			31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	-	-	<b>461</b>
	<b>12</b>	<b>GFH(12)EA-K6DNA1B/I</b>	3,5 / 3,9			32-39	700x200x615 / 22,0	-	-	-	-	<b>481</b>
	<b>18</b>	<b>GFH(18)EA-K6DNA1B/I</b>	5,0 / 5,5			33-41	900x200x615 / 26,0	-	-	-	-	<b>559</b>
	<b>24</b>	<b>GFH(24)EA-K6DNA1B/I</b>	7,1 / 8,0			34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-	-	-	<b>671</b>
<b>KONDEZAČNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombináčnej tabuľky, vyhrievanie kompresoru a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C										
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH												
	<b>14</b>	<b>GWHD(14)NK6LO</b>	4,1 / 4,4			-	-	55	899x596x378 / 43,0			<b>1 007</b>
	<b>18</b>	<b>GWHD(18)NK6LO</b>	5,2 / 5,4			-	-	55	899x596x378 / 43,0			<b>1 066</b>
	<b>21</b>	<b>GWHD(21)NK6LO</b>	6,1 / 6,5			-	-	58	963x700x396 / 55,0			<b>1 301</b>
	<b>24</b>	<b>GWHD(24)NK6LO</b>	7,1 / 8,5			-	-	58	1001x790x427 / 68,0			<b>1 557</b>
	<b>28</b>	<b>GWHD(28)NK6LO</b>	8,0 / 9,5			-	-	58	1001x790x427 / 69,0			<b>1 696</b>
	<b>36</b>	<b>GWHD(36)NK6LO</b>	10,5 / 12,0			-	-	60	1087x1103x440 / 90,0			<b>2 329</b>
	<b>42</b>	<b>GWHD(42)NK6LO</b>	12,0 / 13,0			-	-	60	1087x1103x440 / 90,0			<b>2 558</b>
<b>KONDEZAČNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombináčnej tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C										
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO												
	<b>NOVINKA</b>	<b>14</b>	<b>GWHD(14)NK6OO</b>	4,1 / 4,4			-	-	52	745x300x550 / 30,0		<b>1 017</b>
		<b>18</b>	<b>GWHD(18)NK6OO</b>	5,3 / 5,6			-	-	54	745x300x550 / 32,0		<b>1 071</b>
		<b>21</b>	<b>GWHD(21)NK6OO</b>	6,1 / 6,5			-	-	58	964x402x660 / 47,5		<b>1 314</b>
		<b>24</b>	<b>GWHD(24)NK6OO</b>	7,1 / 8,6			-	-	58	964x402x660 / 47,5		<b>1 570</b>
		<b>28</b>	<b>GWHD(28)NK6OO</b>	8,0 / 9,5			-	-	58	964x402x660 / 51,0		<b>1 655</b>
		<b>36</b>	<b>GWHD(36)NK6OO</b>	10,6 / 12,0			-	-	60	1020x826x427 / 72,0		<b>2 487</b>
		<b>42</b>	<b>GWHD(42)NK6OO</b>	12,1 / 13,0			-	-	60	1020x826x427 / 73,0		<b>2 790</b>

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>TEPELNÉ ČERPADLÁ</b>								
<b>VERSATI III - SPLIT R32</b>		POPIS: dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádobka a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladenia do fan coilov, ohrev teplej vody, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.						
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	2 858
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 525
	<b>6</b>	<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E</b>	5.8 / 6.0	- / A+++				<b>4 383</b>
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	2 893
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 144
	<b>8</b>	<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E</b>	7.0 / 8.0	- / A+++				<b>5 037</b>
		<b>GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	2 903
		<b>GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 236
	<b>10</b>	<b>GRS-CQ10Pd/NhH-E</b>	#####	#####				<b>5 139</b>
		<b>GRS-CQ12Pd/NhH-M(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 188
		<b>GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)</b>		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 019
	<b>12</b>	<b>GRS-CQ12Pd/NhH-M</b>	11.0 / 12.0	- / A+++				<b>6 207</b>
		<b>GRS-CQ14Pd/NhH-M(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 216
		<b>GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)</b>		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 064
	<b>14</b>	<b>GRS-CQ14Pd/NhH-M</b>	12.6 / 14.0	- / A+++				<b>6 280</b>
		<b>GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	3 269
		<b>GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)</b>		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	3 143
	<b>16</b>	<b>GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)</b>	13.0 / 15.5	- / A+++				<b>6 412</b>
<b>VERSATI III - ALL IN ONE R32</b>		POPIS: - dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, integrovaná nádrž teplej vody s objemom 185l a elektrickým ohrevom, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádobka a poistný ventil, integrovaný elektrokotol, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladenia do fan coilov, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.□						
		<b>GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	5 652
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	1 525
	<b>6</b>	<b>GRS-CQ6.0PdG/NhH-E</b>	5.8 / 6.0	- / A+++				<b>7 177</b>
		<b>GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	5 655
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 144
	<b>8</b>	<b>GRS-CQ8.0PdG/NhH-E</b>	7.0 / 8.0	- / A+++				<b>7 799</b>
		<b>GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	5 748
		<b>GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	2 236
	<b>10</b>	<b>GRS-CQ10PdG/NhH-E</b>	9.35 / 10.0	- / A+++				<b>7 984</b>

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
<b>VERSATI III - MONOBLOK R32</b>			POPIS: dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, možnosť pripojenia a spínania záložného ohrievača, záruka 5 rokov.									
	6	GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	5.8 / 6.0	-	-	58	1150 x 758 x 345 / 96					3 668
	10	GRS-CQ10.0Pd/NhG-K	8.8 / 10.0	-	-	61	1200 x 878 x 460 / 151					4 869
	16	GRS-CQ16.0Pd/NhG-M	14.5 / 15.5	-	-	61	1200 x 878 x 460 / 151					5 189
<b>Sanitary water heaters –monoblock</b>												
		GRS-1.5/TD150ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	62	621 x 561 x 1760 / 92					2 125
		GRS-1.5/TD200ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	62	621 x 561 x 2030 / 102.5					2 312
<b>OKENNÉ KLIMATIZÁCIE</b>												
<b>COOLANI SÉRIA R32</b>			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autorestart, infra diaľkové ovládanie, biely design									
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -			31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			668
	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -			31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			754
<b>MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>												
<b>PURITY SÉRIA R290</b>			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-16m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design									
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -			31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			315
<b>PRAISE SÉRIA R290</b>			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-18m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design									
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -			31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			334

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON Chladienie / Kúrenie kW	EN. TRIEDA Chladienie / Kúrenie	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH	
<b>MONA SÉRIA</b>	R290	POPIS: WIFI, iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 15-24m <sup>2</sup> (10k) a 18-30m <sup>2</sup> (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design								
	10	<b>GPC10AN-K5NNA1A</b>	2,9 / -		31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>450</b>	
	12	<b>GPC12AN-K5NNA1A</b>	3,5 / -		31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>535</b>	
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>										
<b>FANCY SÉRIA</b>	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m <sup>3</sup> /h, vhodné pre miestnosti až 20m <sup>2</sup> , odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design							
	12	<b>GDN12AJ-K5EBC1A</b>	12 l/den		41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	<b>182</b>	
<b>AOVIA SÉRIA</b>	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m <sup>3</sup> /h, vhodné pre miestnosti až 30m <sup>2</sup> , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design							
	20	<b>GDN20BE-K5EBA1A</b>	20 l/den		37-39	350x488x240 / 15,5	-	-	<b>199</b>	
<b>DAISY SÉRIA</b>	R290		POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m <sup>3</sup> /h, vhodné pre miestnosti až 30m <sup>2</sup> , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design							
	40	<b>GDN40AW-K5EBA1A</b>	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	<b>331</b>	
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>										
<b>EAGLE SÉRIA</b>			POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 350 m <sup>3</sup> /h, vhodné pre miestnosti do 40m <sup>2</sup> , indikátor kvality vzduchu, dvojnásobná filtrácia, HEPA filter / uhlíkový filter, 5 rýchlostí ventilátora, filtrácia 360°, DC motor, príkon 32W, biely design							
	-	<b>GCF350ASNA</b>	350,0	-	48	292x663x292 / 6,5	-	-	<b>239</b>	

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM A TEPELNÝM ČERPADLÁM</b>								
	<b>XK19</b>	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						<b>71,00</b>
	<b>XK76</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom k nástenným a konzolovým FREE-MATCH vnútorným jednotkám alebo nástenným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>81,00</b>
	<b>XK117</b>	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						<b>39,00</b>
	<b>XK75</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH.						<b>98,00</b>
	<b>XE71-42/G</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám U-MATCH.						<b>79,00</b>
	<b>XE73-44/E</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom a funkciou WI-FI, ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH						<b>46,00</b>
	<b>GC-H01</b>	Kábel (samec/samica) pre prepojenie nástenných a konzolových FREE-MATCH alebo nástenných jednotiek série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE s ovládačom XK19 alebo XK76.						<b>13,00</b>
	<b>GC-CDF</b>	Kábel (samec/samec) pre prepojenie kanálových, kazetových alebo podstropno-parapetných vnútorných jednotiek FREE-MATCH s ovládačom XK19 alebo XK76.						<b>13,00</b>
	<b>GT2A3Ac</b>	Diagnostické zariadenie pre nástenné splitové jednotky.						<b>130,00</b>
	<b>CE50-24/E</b>	Centrálny ovládač s týždenným časovačom. Môže ovládať až 16 vnútorných jednotiek súčasne a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>763,00</b>
	<b>CE52-24/F(C)</b>	Centrálny ovládač s týždenným časovačom a dotykovým panelom. Môže ovládať až 36 vnútorných jednotiek a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jedn. U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>788,00</b>
	<b>ME31-00/C4</b>	WI-FI modul k vnútorným jednotkám U-MATCH. Umožňuje jednotky vzdialene ovládať telefónom alebo tabletom s pripojením na WI-FI sieť.						<b>514,00</b>
	<b>ME50-00/EG(M)</b>	MODBUS rozhranie pre jednotky U-MATCH. Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva Modbus protokol alebo centrálny ovládač CE52-24/F(C), prípadne CE50-24/E.						<b>14,00</b>
	<b>ME30-44/D1(B)</b>	Brána pre pripojenie rezidenčných klimatizácií GREE k systému nadradeného riadenia pomocou BACNET protokolu.						<b>539,00</b>
	<b>ME30-42/E1</b>	Spínací modul pre jednotky U-MATCH. Ide o modul s externými kontaktmi pre bezpečnostné odstavenie klimatizácie a pre sledovanie chodu klimatizácie a poruchy.						<b>46,00</b>
	<b>FE40-33/E</b>	Diagnostické zaRIADENIE pre FREE-MATCH jednotky						<b>219,00</b>
	<b>EH-GRS</b>	Bivalentný zdroj pre monoblokové TČ, 3/9 kw (hviezda/trojuholník) , 3F/400V						<b>218,00</b>

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
	<b>SCMI-01.4</b>	Komunikačný modul pre priame výparníky série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/NhA-X						<b>474,00</b>
	<b>SCMI-03S</b>	Modul pre riadenie klimatizácií v serverovniach pre jednotky delené, FREE-MATCH a U-MATCH						<b>488,00</b>
	<b>FMD-01</b>	Modul pre riadenie DC motora ventilátora vnútorných jednotiek série U-MATCH, iba v kombinácii s modulom SCMI01.4, výstup PWM						<b>47,00</b>
	<b>EAGLE LW350G02</b>	Náhradný HEPA filter triedy H13 pre čističku vzduchu EAGLE GCF350ASNA, účinne odstraňuje roznášavé častice a formaldehyd, životnosť 2 roky						<b>79,00</b>

Zmena cien vyhradená.